Övergång till flexibel effektivitet

XAHS 108 och XATS 138 (med PACE) Steg V

5,0–7,0 m³/min (7–10/12 bar)

Övergång till flexibel effektivitet

Förbättra din användning

Med Xc2003-styrenheten med PACE-teknik (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) kan du ställa in trycket i steg på 0,1 bar mellan 7 och 10,3 bar. Det innebär att XATS 138 kan hantera en mängd olika tillämpningar och öka utnyttjandegraden avsevärt.

HardHat®-huv

HardHat® skyddar alla inre komponenter, håller maskinen i gott skick och ökar restvärdet.

Lätt att flytta

De här modellerna är lätta och kompakta och kan enkelt bogseras. Kompressorerna som är monterade på en axel är enkla att manövrera på plats.

Bränsleeffektivitet

Genom att kombinera Atlas Copcos skruvelement med en steg V-kompatibel Kubota-dieselmotor levererar vi en kompressor som är bäst i sin klass vad gäller bränsleekonomi.

Serviceeffektivitet

De långa serviceintervallen och den längre livslängden på alla förbrukningsartiklar minskar driftskostnaderna och ökar nyttjandegraden. Filter och oljeseparatorelement skruvas fast, vilket innebär att du kan byta alla förbrukningsartiklar på några minuter.

Spillfritt underrede

Innesluter garanterat alla vätskor. Detta är inte ett tillval – det är standard. Korrosionsskyddsbeläggningen i tre lager (kategori C3) förlänger livslängden och ökar restvärdet.

Modell		XATS 138			XAHS 108
Prestanda					
Nominellt effektivt arbetstryck	bar (g)	7	8,6	10,3	7–12
	psi (g)	100	125	150	175
Fritt avgiven luftmängd	cfm	237	214	189	188
	m^3/min	7	6	5	5
	l/sek	112	101	89	89
Max. omgivningstemp. vid havsnivå	°C	45			
Min. starttemperatur	°C	-10			
Min. starttemp. (kallstart)	°C	-20			
Motor					
Motorvarumärke		Kubota			
Motormodell		V2403-CR-T-E5B			
Utsläppsnivå		steg V			
Antal cylindrar		4			
Motoreffekt	kW	48,6			
Full belastning	varv/min	2700	2450	2200	2700
Avlastning	varv/min	1 800	1 800	1 800	1 800
förmåga					
Motorolja	l	11,5			
Kompressorolja	l	11			
Bränsletank	l	87			
Ljudnivå					
Ljudtrycksnivå (LpA) vid 7 m	dB(A)	70			
Dimensioner					
längd (inkl. fast dragstång)	mm	3 747			
bredd	mm	1593			
höjd	mm	1 572			
Max. nettovikt	kg	1300			

Stage V COMPLIANT (ONLY FOR EUROPE)

COMPACT AND LIGHT

7 TO 10 BAR (ONLY FOR EUROPE)

EXTENDED SERVICE INTERVALS 1 IN 2 YEARS

110% SPILLAGE FREE FRAME

Atlas Copco Kraftteknik
www.atlascopco.com/ptba

2958 1190 52 © Atlas Copco Airpower NV, Belgien 2019. Med ensamrätt.